

Ausschreibungstext

1-flüglige links/rechts Gilgen Schiebetüranlage SLX

Lichte Durchgangsbreitemm
Lichte Durchgangshöhemm
Oberflächenbehandlung der sichtbaren Alu-Teile:
1 Schiebeflügel, umlaufendes Alu-Profilsystem
mit Dichtungen
Glas: mm
.... Seitenteil(e), umlaufendes Alu-Profilsystem
mit Dichtungen
Glas: mm
Bodenführung

Gilgen Schiebetürantrieb SLX
Netzanschluss mit Gerätestecker CH 230V/50 Hz
Umkehr-/Stop-Automatik als Einklemmschutz

Notbetrieb mit Batterie und Ladeüberwachung
für 30 Min. Dauerbetrieb bei Stromausfall

Automatische Türverriegelung
mit mechanischer Handentriegelung innen

Antriebsverschalung, aufklappbar

Sicherheits- und Bedienungselemente
1 St. Funkfernbedienung BEDiX für die Wahl der
Türfunktionen, drahtlos, mit Wandhalter
2 St. Bewegungsmelder und Schliesskantenüberwachung
auf Innenseite ins Profil integriert; auf Aussenseite extern montiert

Anfragen:

DoorMaster e.K.
Riedhofstr. 8-10
88410 Bad Wurzach
Tel.: 07564-94864-0
FAX: 07564-94864-21

doormaster@doormaster.de