

Ausschreibungstext

2-flügelige Fluchtweg/Transportöffnung Gilgen Schiebetüranlage SLX Break In

Lichte Durchgangsbreitemm
Lichte Durchgangshöhemm
Oberflächenbehandlung eloxiert / RAL
2 Türflügel, umlaufendes Alu-Profilsystem,
in Fluchtwegrichtung nach **innen** aufschwenkbar

- ohne Seitenteile
- Seitenteile fix

Glas: mm

Gilgen Antrieb SLX
Netzanschluss mit Gerätestecker CH 230V/50 Hz
Umkehr-/Stop-Automatik als Einklemmschutz

Notbetrieb mit Batterie und Ladeüberwachung
für 30 Min. Dauerbetrieb bei Stromausfall

Antriebsverschalung aufklappbar

Bodenführung im Seitenbereich, AP

Sicherheits- und Bedienungselemente
1 St. Funkfernbedienung BEDiX für die Wahl der
Türfunktionen, drahtlos, mit Wandhalter
1 St. Bewegungsmelder und Schliesskantenüberwachung
auf Innenseite ins Profil integriert
1 St. Bewegungsmelder und Schliesskantenüberwachung
auf Aussenseite extern montiert

Anfragen:

DoorMaster e.K.
Riedhofstr. 8-10
88410 Bad Wurzach
Tel.: 07564-94864-0
FAX: 07564-94864-21

doormaster@doormaster.de