

Ausschreibungstext

Gilgen Schiebetüranlage SLX-M mit PSF 2-flüglige Ganzglas Schiebetür

Die Anwendung für transparentes Design

Lichte Durchgangsbreitemm
Lichte Durchgangshöhemm
Oberflächenbehandlung der sichtbaren Alu-Teile:

2 Ganzglas-Schiebeflügel mit transparenten vertikalen Dichtungen
Im Antrieb integrierte Flügelaufhängung mit Aluminium-Klemmsystem
Glas: mm
.....Ganzglas-Seitenteil(e) mit transparenten vertikalen Dichtungen
Schlanke Aluminiumprofile für Wand- und Bodenanschluss
Glas:mm

Fixpunktführung

TÜV geprüftes System

Gilgen Schiebetürantrieb SLX-M
Netzanschluss mit Gerätestecker 230V/50 Hz
Umkehr-/Stopp-Automatik als Einklemmschutz

Notbetrieb mit Batterie und Ladeüberwachung
für ca. 30 - 60 Min. Normalbetrieb bei Stromausfall

Automatische Türverriegelung
mit mechanischer Handverriegelung innen

Antriebsverschalung, aufklappbar

Sicherheits- und Bedienungselemente
1 Stk. Bediendisplay BEDiX für die Wahl der
Türfunktionen
2 Stk. Bewegungsmelder und Schliesskantenüberwachung
auf Innenseite ins Profil integriert; auf Aussenseite extern montiert

Anfragen:

DoorMaster e.K. - Riedhofstr. 8-10 - 88410 Bad Wurzach
Tel.: 07564-94864-0 / FAX: 07564-94864-21 / doormaster@doormaster.de